

# 江门市口腔医院东华分院防辐射改造装修工程项目采购公告

江门市口腔医院就东华分院防辐射改造装修工程（项目编号：G2023002）进行采购，现邀请有相应施工、服务能力的施工单位投递**密封**响应文件：

## 一、采购内容

项目编号	采购标的名称	数量	工程预算控制价	备注
G2023002	东华分院防辐射改造装修工程	1 项	<b>29.632538 万元</b>	施工单位报价应为含税总价且不得高于工程预算控制价，应包含项目工程费、绿色施工安全防护措施费、预算包干费以及其他项目费用等。

**注：**1. 工程具体内容详见附件《江门市口腔医院东华分院防辐射改造装修工程量清单报价表》。

2. 工程造价结算办法：工程竣工验收后，施工方提交结算资料，由招标单位选定的造价咨询公司对工程造价进行评审，**评审价作为结算价**。

## 二、施工单位资格条件：

（一）报名施工单位须为依法设立的独立法人机构；

（二）报名施工单位须具有承担医用射线防护室设备装置经营及销售的能力（以营业执照中经营范围为准）。

（三）施工单位未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（四）报名施工单位须在广东政府采购智慧云平台电子卖场（网址为<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpmall-main-web/index?regionguid=2137001>）已注册有相关账号。

## 三、商务要求：

本项目工程全部内容的保修期应不少于两年，自工程竣工验收合格之日起开始计算。施工单位应承诺在保修期内及甲方正常使用的情况下，如工程出现质量问题，其须履行保修义务并对采购人造成的损失承担赔偿责任。

#### 四、评选方式

(一) 根据评分细则，评审小组通过综合评估法对报名施工单位的资格和响应文件内容进行打分，将于广东政府采购智慧云平台电子卖场里优先向得分排名第一的施工单位发出定点议价邀请。

#### 五、工程付款方式

采购人以银行转账方式分期付款：

1、合同签订生效后的 20 个工作日内，采购人支付合同总金额(工程暂估价)的 30%给施工方作为预付款；

2、工程竣工验收合格后的 20 个工作日内，采购人支付合同总金额(工程暂估价)的 50%给施工方；

3、第三方机构出具合格的验收检测报告和放射性职业病危害控制效果评价，本项目取得行政主管部门核准的竣工验收批复和《放射诊疗许可证》以及第三方造价咨询机构所出具的工程造价审定单后 20 个工作日内，采购人按第一点中所述的工程结算价的结清剩余款项。

**六、施工单位报名须按以下顺序制作响应文件并每页加盖公章，共三份，正本一份副本两份，将全部文件用密封文件袋装好，密封处应加盖公章：**

(一) 封面；

(二) 目录；

(三) 江门市口腔医院东华分院防辐射改造装修工程量清单报价表；（格式见附件 1，请按照格式进行报价）；

(四) 施工单位营业执照、获得的由市级以上单位颁发的关于企业信用等级、安全生产、施工质量等方面的证书复印件；

(五) 法定代表人身份证复印件及委托授权书、被委托人的身份证复印件；

(六) 承诺函；（按附件 2 格式编写）

(七) 十年内与其他单位所签订的同类工程合同复印件；

(八) 施工方案；

(九) 拟投入项目的施工队伍人员情况，内容须包括所有拟投入人员的人数、名单及施工单位在最近半年内任意一个月为其缴纳社保的记录等；

(十) 施工单位安全生产、施工相关管理制度；

(十一) 其他施工单位认为有需要提供证明文件。

## 七、报名方式及评审

(一) 施工单位提交报名资料时间：2023 年 5 月 8 日（周一）下午 14:00 至 14:30；

(二) 报名资料现场提交，提交地点信息如下：

1、提交地址：江门市蓬江区永利街 4 号江门市口腔医院总院行政楼 211 室；

2、现场提交联系方式：赵先生，电话：13427176096；

3、提交的资料必须**完整密封**、外观无破损且密封处该有施工单位公章方才有效；

(三) 采购人将于 2023 年 5 月 8 日下午 14:30 组织进行院内评审，评审结果将于评审后两天内在医院官网进行公示。

江门市口腔医院

2023 年 4 月 29 日

## 江门市口腔医院东华分院防辐射改造装修工程量清单报价表

(项目编号: G2023002)

施工单位名称 (盖章):

一、分部分项工程量清单:

序号	项目编号	项目名称	项目技术参数要求	计量单位	工程量	综合单价	含税总价
1	031001001001	门洞加固方管	1、给排水管道室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm 以内 2、镀锌钢管, 尺寸 40*80*3 3、室内镀锌钢管管件 尺寸 40*80*3	m	27.600		
2	030302012001	墙体加固角铁	1、50*50*5 镀锌角铁 2、刷防锈漆两遍, 焊接处除焊渣	m	56.400		
3	011502001001	不锈钢地脚线	1、100MM 高 1.2 厚铝合金地脚线	m	38.000		
4	011404001001	不锈钢门套线	1、古式木门窗, 多角形及圆形窗框//换: 不锈钢门套线	m	31.000		
5	030412005001	医疗专用灯	1、普通成套型荧光灯具安装(嵌入式、三管) 2、紫外线杀菌灯 3、镀锌圆钢吊杆 带螺母、垫圈	套	3.000		
6	011101001001	硫酸钡砂浆找平层	1、细石混凝土找平层 30mm//换: 硫酸钡水泥批荡 P.C 32.5 2、1.140mm 厚轻质陶粒找平层砂浆厚度、配合比: 硫酸钡水泥 30mm、3mpb	m <sup>2</sup>	26.300		
7	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架 2. 屋架跨度、安装高度 4.7 米: 60*40mm <sup>2</sup> . 0 厚镀锌铁管刷防锈漆两遍, 焊接处除焊渣	m <sup>2</sup>	17.480		

8	011606003001	国标铅板天花	1、金属龙骨、2MM厚防辐射铅板、防辐射要求 3mmpb	m2	17.480		
9	011207001001	高强度国标一号硫酸钡板	1、木龙骨 断面 7.5cm2 木龙骨平均中距(mm 以内) 300//调: 建筑面积在 500m2 以下 2、隔离层材料种类、规格: 高强度国标一号硫酸钡板规格 2440*1220*15, 安装 2 层, 接缝处用 2mm 铅板、宽度 20mm 密封处理、4 层 15 厚 3.5MMPB 硫酸钡板 (双面、一面各两层、单块板 105 公斤) 3mmpb	m2	218.000		
10	011207001002	电离辐射防护铅板线条	1. 基层类型: 国标一号铅板处理墙板接缝 2. 线条材料品种、规格、颜色: 2mm 铅板, 宽度 40mm 3. 防护材料种类: 射线防护 3mmpb	米	120.000		
11	010802003001	CT 室专用门特种门	1. 门框或扇外围尺寸: 射线防护门 900*2100 2. 门框、扇材质: 射线防护门, 内嵌 2mm 铅板 3mmpb 防护	套	3.000		
12	010802003002	CT 室专用门防护门套	1. 门框尺寸: 射线防护门 1000*2200 2. 门框, 内嵌 2mm 铅板 3mmpb 防护	套	3.000		
13	010802003003	CT 室专用门特种门配件	1. 磁力门锁, 控制开关 2 个, 门顶指示牌, 2. 控制开关系统	套	3.000		
14	011207001003	排气扇零星电离辐射防护铅板	1. 排气口上方的排风管用 2mm 铅板处理, 达到防辐射要求, 墙壁与地面之间用 200mm 铅皮折成直角型, 预处理。	套	3.000		
15	011207001004	空调零星电离辐射防护铅板	1. 排气口上方的排风管用 2mm 铅板处理, 达到防辐射要求, 墙	套	6.000		

			壁与地面之间用 200mm 铅皮折成直角 型，预处理。				
16	011207001005	鲜风零星电离辐射防 护铅板	1. 排气口上方的排风 管用 2mm 铅板处理， 达到防辐射要求，墙 壁与地面之间用 200mm 铅皮折成直角 型，预处理。	套	3.000		
17	010801006001	门锁安装	1、特殊五金门锁安装 单向//换：电磁锁	套	3.000		
18	030412001001	指示灯	1、LED 医用指示灯 2、进出显示温馨提示 字体 3、内外行程开关	套	3.000		
19	010802002001	玻璃自动门	1、门洞宽 1 米，高 2.2 米 12 厘钢化玻璃、10 号槽钢吊架 2、自动门机械装置 3、感应装置、电子锁、 密码及刷卡门禁、红 外线防夹功能、火灾 自动开启消防应急模 块	套	1.000		
20	010808004001	玻璃自动门不锈钢横 梁	1、门窗套、筒子板， 贴不锈钢板饰面板， 带木龙骨//换：不锈 钢横梁	米	1.600		
21	030404017001	明装电箱	1、控制设备及低压电 器安装 成套配电箱 安装 悬挂式(半周长 m 以内) 0.5 2、电箱	项	1.000		
22	030411004001	2.5 平方线	1、硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以 内) 2.5 2、绝缘电线 2.5mm <sup>2</sup>	m	150.000		
23	030411004002	4 平方电线	1、硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以 内) 6 2、绝缘电线 4mm <sup>2</sup>	m	100.000		
24	030402006001	2 位开关	1、2 位开关，施耐德	个	8.000		
25	030404035001	二三带开关插座	1、控制设备及低压电 器安装 单相明插座 安装 单相带接地 (A 以下) 16	个	16.000		

			2、二三带开关插座 3、接线盒安装 开关 (插座)盒 暗装 4、接线盒				
26	030502012001	网线插座	1、网线插座, 施耐德 2、接线盒	个	8.000		
27	030502012002	电话插座	1、电话插座, 施耐德 2、接线盒	个	1.000		
28	030404033002	排气扇	1、300*300 石膏板排 气扇	台	4.000		
29	031001006001	排气管(100mm 伸缩铝 管)	1、室外塑料排水管 (热熔连接) 公称外 径(mm 以内) 110 2、塑料排水管   $\phi$ 110 3、管道水压试验 公 称直径(mm 以内) 100	条	4.000		
30	011606003002	600*600 扣板天花	1、安装 600*600 扣板 天花	m <sup>2</sup>	26.300		
31	030412001002	600*600 扣板灯	1、600*600 扣板灯	个	5.000		
32	030411004004	2.5 平方线	1、硬绝缘导线管内穿 线 导线截面(mm <sup>2</sup> 以 内) 2.5 2、绝缘电线   2.5mm <sup>2</sup>	m	200.000		
33	011609002001	4 芯电话线		米	55.000		
34	030502005001	6 类弱电线	1、6 类弱电线	m	465.000		
35	031001001003	20 镀锌铁管	1、给排水管道 室外 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 15 2、室外镀锌钢管管件 3、镀锌钢管   DN20	m	80.000		
36	031001001002	25 镀锌铁管	1、给排水管道 室外 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内) 25 2、室外镀锌钢管管件 3、镀锌钢管   dn25	m	165.000		
37	011404011001	定制吊柜	1、定制 18 厘生态板 木柜	米	4.350		
38	011404011002	定制地柜	1、定制 18 厘生态板 木柜	米	4.090		
39	011609002001	大理石洗手台	1、50*50 角铁支架、 银白龙大理石、陶瓷 盆	米	1.200		
40	011609002001	感应龙头	1、感应龙头及配件	个	1.000		
41	011609002001	ct 室地面墙面变形缝 处理	1、用 300 宽 2mm 铅板 打底处理, 3mmpb 达到	米	6.100		

			防辐射要求				
42	011609002001	ct室地面墙面变形缝处理	1、用200*3.0专业铝合金变形缝饰面安装	米	6.100		
43	011609002001	地面地槽	1、304不锈钢、100*100*1.2	米	14.400		
44	011609002001	地胶	1、5MM自流平、2.0同质透心地胶	m <sup>2</sup>	26.300		
45	011609002001	材料搬运费与清洁费用	1、垂直人工搬运与清洁(高强度国标一号硫酸钡板单块板105公斤)	项	1.000		
合计							

分部分项工程费合计为¥                    元；

二、本项目措施项目费(包含绿色施工安全防护措施费和其他措施项目费等)为¥                    元；

三、本项目预算包干费为¥                    元；

四、本项目其他费用为¥                    元；

五、工程总报价(含税,应等于第一至四项费用的总和)为(小写金额):¥                    元,大写金额(人民币):  。

六、本项目施工工期为:  天;

七、本项目工程全部内容的保修期为:  年(不少于两年),在保修期内及甲方正常使用的情况下,如工程出现质量问题,施工单位应当履行保修义务,并对建设单位造成的损失承担赔偿责任。

注:1.本次项目的供应报价为人民币含税全包价,包含项目工程费、绿色施工安全防护措施费、预算包干费以及其他项目费用等。

2. 施工单位按照上述工程量清单进行报价,视为其承诺实际的施工质量和标准将完全符合工程量清单中的项目技术参数要求。

3. 施工单位认为有必要说明而本表中无相应栏目的,可自行增加格式进行说明。

委托代理人签名:  

委托代理人联系方式:  

施工单位地址:

## 承诺函

致：江门市口腔医院

根据贵方为江门市口腔医院东华分院防辐射改造装修工程项目（项目编号：G2023002）所发出的采购公告，我单位承诺如下：

1、（被授权代理人全名）经正式授权并代表我单位（施工单位全名）提交响应文件**正本壹份和副本贰份**。

2、我单位将按所提交的响应文件的规定履行合同责任和义务。

3、我单位具备按国家标准规定的相关施工资质，并具有医用防护材料销售及防护室设备安装工程的经营及服务能力。

4、我单位本次响应有效期为自开启响应文件起的 90 个工作日。

5、我单位同意提供按照贵方可能要求与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方是根据综合评估法选择优先发出议价邀请的施工单位，不一定接受最低价的响应。

我方代表签名：\_\_\_\_（手写签名）\_\_\_\_

我方（公司）名称：\_\_\_\_\_

公司盖章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_